




Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

MATIZADOR



DESCRIPCION

Pasta matizadora concentrada en base disolvente.

PROPIEDADES

Amplia compatibilidad con toda clase de ligantes tales como alcídicas, clorocaucho, acrílicas, epoxis y poliuretanos.
Fácil aplicación y homogeneización del producto.

APLICACIONES

Mateado de productos en base disolvente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Incoloro.
Aspecto: Mate.
Densidad: 1,0 ± 0,1 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 35 ± 3 %.
Dosificación:
Mínimo: 5%.
Máximo: 15% Datos para producto a 25ºC.
Punto de inflamación: 28ºC.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30ºC, rh-60%): 1 año en envase original cerrado.

MODO DE EMPLEO

Conviene partir del tipo de pintura con un grado de brillo más cercano al que se desea obtener. Así para obtener satinados se debe partir del brillo, y para obtener mates se debe partir de satinados. Una vez incorporado el producto se debe homogeneizar perfectamente removiendo hasta total incorporación.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.
Consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

Disponible en envase de 375 ml.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la

intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 19/01/12

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.